projektowane
przedłużenie tarasu

część schodów
do likwidacji

mur tarasu
do likwidacji

część schodów
do likwidacji

4x12x30

4x13x30

Klapa włacowa z
kanału C.O.

1
16°C
Q=188W

2
20°C
Q=922W

3
20°C
Q=7889W

4
20°C
Q=7759W

5
16°C
Q=209W

6
20°C
Q=669W

istniejące schody
do wyburzenia

7
20°C
Q=2477W

wnęka drzwiowa
do zamurowania

8
20°C
Q=82W

9
20°C
Q=3845W

10
20°C
Q=1840W

11
20°C
Q=418W

12
20°C
Q=1170W

13
16°C
Q=74W

Klapa włacowa z
kanału C.O.

Klapa włazowa z
kanału C.O.

15x15x30

13x19x25

14
20°C
Q=870W

Dźwig KB3

15
20°C
Q=601W

16
20°C
Q=232W

18
20°C
Q=2617W

D1

istniejące schody oraz podest
wyłożyć płytkami ceramicznymi

istniejący podest
wyłożyć płytkami ceramicznymi

LEGEND

ocieplenie n

Okna do wy

Drzwi do wy

1
20°C
Q=2813W

- numer pomies
- temperatura w
- straty ciepła d