

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 328064T W CIĄGU ULICY KRZYWEJ W JĘDRZEJOWIE OD KM 0+000 DO KM 0+600.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6 d.1 1301-05		Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 mb. 600	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
2		NAWIERZCHNIA			
2 KNR AT-03 d.2 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² . (400 mb szer. 5,2 m plus rozjazdy 179 m ²) 2259	m ² m ²	 2259.000	
				RAZEM	2259.000
3 KNNR 6 d.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną w ilości 100 kg/m ² . 226	t t	 226.000	
				RAZEM	226.000
4 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2259	m ² m ²	 2259.000	
				RAZEM	2259.000
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
5 KNNR 6 d.3 0202-03		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm i szer. 0,5 m (jednostronnie). 300	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
6 KNR 2-31 d.3 1406-02		Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000