

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 328005T W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA OD KM 0+000 DO KM 0+620.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6 d.1 1301-05		Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 mb. 1240	m ² m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000
2 KNNR 6 d.1 0107-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 15 cm, szer. 4,2 m na dł. 600 mb plus rozjazd 30 m ² . 382.5	m ³ m ³	382.500	
				RAZEM	382.500
2		NAWIERZCHNIA			
3 KNR AT-03 d.2 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² . (620 mb szer. 4,0 m plus rozjazdy 30 m ²) 2510	m ² m ²	2510.000	
				RAZEM	2510.000
4 KNNR 6 d.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 100 kg/m ² . 251	t t	251.000	
				RAZEM	251.000
5 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2510	m ² m ²	2510.000	
				RAZEM	2510.000
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6 KNNR 6 d.3 0202-03		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm i szer. 0,5 m. 620	m ² m ²	620.000	
				RAZEM	620.000