

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASKI ZAWODZIE.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6		Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości	m ²		
d.1 1301-05		ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 0,5 m. 100 mb	m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
2 KNR 2-31		Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1 1406-02		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		NAWIERZCHNIA			
3 KNR AT-03		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.2 0202-02		dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² .	m ²	500.000	
		100 mb szer. 5,0 mb.			
		500			
				RAZEM	500.000
4 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal-	t		
d.2 0108-02		tową mechaniczne w ilości 100 kg/m ² . Lokalizacja j/w.	t	50.000	
		50			
				RAZEM	50.000
5 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.2 0309-02		4 cm (warstwa ścieralna) 100 mb szer. 5,0 mb plus przy studzienkach 10	m ²	510.000	
		m ² .			
		510			
				RAZEM	510.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6 KNNR 6		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej gru-	m ²		
d.3 0202-03		bości utwardzenia 7 cm i szer. 0,5 m. obustronnie.	m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000