

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CIĄGU UL. WARSZTATOWEJ W JĘDRZEJOWIE.</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 KNNR 6		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1 0806-02			m	65.000	
		65			
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
2 KNNR 6		Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1 0802-05			m <sup>2</sup>	19.000	
		19			
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
3 KNNR 6		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1 0403-03			m	105.000	
		105			
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
4 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej wymulonej (uszkodzonej) podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 8 cm.	m <sup>3</sup>		
d.1 0107-01		Lokalizacja 21 mb * 4,4 m - 92,4 m <sup>2</sup>			
		11 mb * 3,2 m - 35,2 m <sup>2</sup>			
		32 mb * 4,5 m - 144 m <sup>2</sup>			
		RAZEM 271,6 m <sup>2</sup>			
		22	m <sup>3</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
5 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> .	t		
d.2 0108-02			t	20.500	
		20.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
6 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w.	m <sup>2</sup>		
d.2 0309-02			m <sup>2</sup>	271.600	
		271.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>271.600</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
7 KNNR 6		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm.	m <sup>2</sup>		
d.3 0202-03		Lokalizacja 51 mb * 1,0 m			
		51	m <sup>2</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>