

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W CIĄGU ULICY DYGASIŃSKIEGO I ULICY GÓRNEJ W JĘDRZEJOWIE.					
1		POSZERZENIE, CHODNIK, NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA			
1 KNNR 1		Obsługa geodezyjna , roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1 0111-01		0.200	km	0.200	
				RAZEM	0.200
2 KNNR 6		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z transportem na 2 km.	m		
d.1 0806-02		505	m	505.000	
				RAZEM	505.000
3 KNNR 6		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na wjazdach.	m ²		
d.1 0805-04		41	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
4 KNNR 6		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. 24 m szer. 7,0 m - 168 m ² , 128 m szer. 3,0 m - 384 m ²	m ²		
d.1 0101-01		552	m ²	552.000	
				RAZEM	552.000
5 KNNR 6		Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 25 cm.	m ²		
d.1 0113-05		24 m * 4,5 m - 108 m ² , 128 m * 3,0 m - 384 m ²	m ²	492.000	
		492		RAZEM	492.000
6 KNNR 6		Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 12 cm pod chodnik i wjazd.	m ²		
d.1 0113-05		53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
7 KNNR 6		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1 0404-01		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
8 KNNR 6		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1 0403-04		670	m	670.000	
				RAZEM	670.000
9 KNNR 6		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. (kostka kolor)	m ²		
d.1 0502-02		37	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
10 KNNR 6		Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolor)	m ²		
d.1 0502-03		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
11 KNNR 6		Przełożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1 0502-03		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
12 KNR 2-31		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.1 1406-04		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13 KNNR 1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam. samowyladowczymi na poszerzeniu jezdni.	m ³		
d.1 0202-03		43	m ³	43.000	
				RAZEM	43.000
14 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm.	m ²		
d.1 0204-03		255 mb * 0,6 m - 153 m ²	m ²	153.000	
		153		RAZEM	153.000
15 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1 0113-04		153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000