

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUDÓŁ.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6		Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości	m ²		
d.1 1301-05		ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 m.	m ²	200.000	
		200			
				RAZEM	200.000
2		NAWIERZCHNIA			
2 KNR AT-03		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.2 0202-02		dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² .			
		100 mb * 5,0 m = 500 m ²	m ²	580.000	
		plus rozjazd 80 m ²			
		580			
				RAZEM	580.000
3 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal-	t		
d.2 0108-02		tową mechanicznie w ilości 50 kg/m ²	t	29.000	
		29			
				RAZEM	29.000
4 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.2 0309-02		4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	580.000	
		580			
				RAZEM	580.000
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
5 KNNR 6		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej gru-	m ²		
d.3 0202-03		bości utwardzenia 7 cm i szerokości 0,5 m. (obustronnie).	m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000