

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CIĄGU UL. SPORTOWEJ W JĘDRZEJOWIE (do wjazdu na stadion)</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 KNNR 6 d.1 0802-04		Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie) 314	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 314.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>314.000</b>
2 KNNR 6 d.1 0806-02		Rozebranie uszkodzonych krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z transportem urobku na 3 km. 145	m m	 145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
3 KNNR 6 d.1 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 145	m m	 145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4 KNR AT-03 d.2 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> . 161 mb * 5,6 m = 902 m <sup>2</sup> plus rozjazd 40 m <sup>2</sup> 942	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 942.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>942.000</b>
5 KNNR 6 d.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> 71	t t	 71.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.000</b>
6 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 942	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 942.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>942.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
7 KNR 2-31 d.3 1406-02		Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8 KNR 2-31 d.3 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9 KNR 2-31 d.3 0706-05		Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>