

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CIĄGU UL. M. KOPERNIKA W JĘDRZEJOWIE.</b>					
1		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
1	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2.	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-02	85 mb * 6,2 m plus rozjady 30 m2.	m <sup>2</sup>	557.000	
		557			
				<b>RAZEM</b>	<b>557.000</b>
2	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75 kg/m2	t		
d.1	0108-02	42	t	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-02	557	m <sup>2</sup>	557.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>557.000</b>
2		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>