

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. ZAGAJE NA DZIAŁCE O NR EWID. 640.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6	d.1 1301-05	Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 0,5 m. 460 mb	m ²		
		460	m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
2 KNNR 6	d.1 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 20 cm. 460mb szerokości 3,5 mb plus rozjazd 50 m2.	m ³		
		332	m ³	332.000	
				RAZEM	332.000
2		NAWIERZCHNIA			
3 KNR AT-03	d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2. 460 mb szer. 3,0 mb plus rozjazd 50 m2.	m ²		
		1430	m ²	1430.000	
				RAZEM	1430.000
4 KNNR 6	d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2. 460 mb szer. 3,0 mb plus rozjazd 50 m2.	t		
		107	t	107.000	
				RAZEM	107.000
5 KNNR 6	d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1430	m ²	1430.000	
				RAZEM	1430.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6 KNNR 6	d.3 0202-03	Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 10 cm i szer. 0,25 m. obustronnie.	m ²		
		230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000