

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. PIASKI DO OCZYSZCZALNI NA DZIAŁCE O NR EWID, 370 ark 2.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6 d.1 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 10 cm. Lokalizacja 203 mb szer. 5,0 m plus rozjazdy 30 m2 - 1045 m2 104.5	m ³ m ³	 104.500	
				RAZEM	104.500
2		NAWIERZCHNIA			
2 KNR AT-03 d.2 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2. Lokalizacja 203 mb szer. 5,0 m plu rozjazd 30 m2 - 1045 m2 1045	m ² m ²	 1045.000	
				RAZEM	1045.000
3 KNNR 6 d.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2 78	t t	 78.000	
				RAZEM	78.000
4 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1045	m ² m ²	 1045.000	
				RAZEM	1045.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5 KNNR 6 d.3 0202-03		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm i szerokości 0,5 m. (obustronnie). 203	m ² m ²	 203.000	
				RAZEM	203.000