

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 328029T UL. STRAŻACKIEJ W JĘDRZEJOWIE OD KM 0+000 DO KM 0+085.					
1		CHODNIKI			
1 KNNR 6	d.1 0806-02	Rozebranie uszkodzonych krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z transportem urobku na 3 km.	m		
		178	m	178.000	
				RAZEM	178.000
2 KNNR 1	d.1 0202-03	Wykop z rozbiórką uszkodzonej podbudowy gł. 30 cm i transportem urobku na 3 km.	m ²		
		87	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
3 KNNR 6	d.1 0113-03	Odbudowa wymulonej (uszkodzonej) podbudowy gr. 30 cm.	m ²		
		87	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
4 KNNR 6	d.1 0805-07	Rozebranie uszkodzonych chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm i kostki betonowej (trylinki) na podsypce cementowo-piaskowej z transportem urobku na 3 km.	m ²		
		340	m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
5 KNNR 1	d.1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na 3 km. (pod chodnik i wjazdy)	m ³		
		89	m ³	89.000	
				RAZEM	89.000
6 KNNR 6	d.1 0113-01	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm pod chodnik i wjazdy.	m ²		
		255	m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
7 KNNR 6	d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
		178	m	178.000	
				RAZEM	178.000
8 KNNR 6	d.1 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
9 KNNR 6	d.1 0502-03	Nawierzchnia na chodnikach i wjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolor)	m ²		
		255	m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
2		NAWIERZCHNIA			
10 KNR AT-03	d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² . Lokalizacja od km 0+000 do km 0+085 plus rozjazdy.	m ²		
		634	m ²	634.000	
				RAZEM	634.000
11 KNNR 6	d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75 kg/m ² . Lokalizacja j/w.	t		
		47.5	t	47.500	
				RAZEM	47.500
12 KNNR 6	d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		634	m ²	634.000	
				RAZEM	634.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13 KNR 2-31	d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych w przebudowywanym pasie drogowym.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14 KNR 2-31	d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych w przebudowywanym pasie drogowym.	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000