

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUDÓŁ - PRZĄSŁAW DO OBWODNICZY JĘDRZEJOWA NA DZIAŁKACH O NR EWID. 511/2 OBRĘB 31 SUDÓŁ I NR 399/2 OBRĘB 27 PRZĄSŁAW OD KM 2+310 DO KM 3+310. | | | | | |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 KNNR 6 | d.1 1301-05 | Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 m. | m ² | | |
| | | 2000 | m ² | 2000.000 | |
| | | | | RAZEM | 2000.000 |
| 2 | | NAWIERZCHNIA | | | |
| 2 KNR AT-03 | d.2 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² . 1000 mb szer. 7,0 m plus rozjazdy 342 m ² | m ² | | |
| | | 7342 | m ² | 7342.000 | |
| | | | | RAZEM | 7342.000 |
| 3 KNNR 6 | d.2 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m ² | t | | |
| | | 551 | t | 551.000 | |
| | | | | RAZEM | 551.000 |
| 4 KNNR 6 | d.2 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m ² | | |
| | | 7342 | m ² | 7342.000 | |
| | | | | RAZEM | 7342.000 |
| 3 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | |
| 5 KNNR 6 | d.3 0202-03 | Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm i szerokości 0,75 m. (obustronnie). | m ² | | |
| | | 1500 | m ² | 1500.000 | |
| | | | | RAZEM | 1500.000 |
| 6 KNR 2-31 | d.3 0706-06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową | m ² | | |
| | | 35 | m ² | 35.000 | |
| | | | | RAZEM | 35.000 |
| 7 KNR 2-31 | d.3 0706-02 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych na jezdni farbą chlorokauczkową | m ² | | |
| | | 250 | m ² | 250.000 | |
| | | | | RAZEM | 250.000 |