

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 328110T JĘDRZEJÓW - PRZĄSŁAW OD KM 0+000 DO KM 1+000, DŁ. 1000 MB.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6 d.1 1301-05	Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 m. 2000	m ² m ²		2000.000	
				RAZEM	2000.000
2		NAWIERZCHNIA			
2 KNR AT-03 d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² . 1000 mb szer. 7,0 m plus rozjazd 60 m ² 7060	m ² m ²		7060.000	
				RAZEM	7060.000
3 KNNR 6 d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m ² 529.5	t t		529.500	
				RAZEM	529.500
4 KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 7060	m ² m ²		7060.000	
				RAZEM	7060.000
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
5 KNNR 6 d.3 0202-03	Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm i szerokości 0,75 m. (obustronnie). 1500	m ² m ²		1500.000	
				RAZEM	1500.000
6 KNR 2-31 d.3 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych na jezdni farbą chlorokauczkową 480	m ² m ²		480.000	
				RAZEM	480.000
7 KNNR 6 d.3 0502-03	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 210	m ² m ²		210.000	
				RAZEM	210.000
8 KNNR 6 d.3 0403-03	Przełożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 30	m m		30.000	
				RAZEM	30.000
9 KNNR 6 d.3 0107-01	Wyrównanie uszkodzonej istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o gr. do 10 cm (na wjazdach) 50	m ³ m ³		50.000	
				RAZEM	50.000